

KnotMaster

Groz-Beckert bietet für jede Herausforderung Knüpfmaschinen und -rahmen

Unter dem Namen KnotMaster bietet Groz-Beckert leistungsstarke Knüpfmaschinen mit überzeugender Technik und einfacher Bedienung für unterschiedlichste Anwendungsfelder. Kunden profitieren von schnellen Kettwechseln, reduzierten Wartezeiten – und somit von einer rationellen Webereivorbereitung. Für Standard-

Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777
contact-weaving@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Die Vorteile

Bediener- und servicefreundliche Baukastensysteme

sowie Spezialanwendungen stehen verschiedene Baureihen zur Verfügung.

- Kompakte Bauweise
- Einfach- und Doppelknoten
- Bis zu 600 Knoten pro Minute
- Fadenbruchkontrolle


GROCE SECURICAL STATE OF THE PROPERTY OF THE P

KnotControl

Maschinenbedienung via Touchscreen




Programmierbeispiel Rapportkontrolle



Doppelfadenerkennung

Mechanisch mit Fadenkreuz (optional elektronisch für Ketten ohne Fadenkreuz)



Doppelfadenerkennung für geschlichtete Ketten ohne Fadenkreuz

GROZ-BECKERT

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland

Groz-Beckert KG

GROZ-BECKERT

Variabel einstellbare Knotenenden

Bis zu 4 mm je nach Maschinentyp und Anwendung





Knüpfarten

- 1) Abgewebte Kette und neue Kette ohne Fadenkreuz
- 2) Abgewebte Kette ohne Fadenkreuz und neue Kette mit Fadenkreuz
- 3) Abgewebte Kette mit Fadenkreuz und neue Kette ohne Fadenkreuz
- 4) Abgewebte Kette und neue Kette mit Fadenkreuz









Knüpfmaschinen-Übersicht

Bezeichnung		AS/3	XS/3Q	RS/3	RSD/3	ZS/3	TS/3 TapeMaster
Material		Natur- und Chemiefasergarne Mono- und Multifilamente Texturierte Garne Stretchgarne Stahldrähte	Natur- und Chemiefasergarne Mono- und Multifilamente Effektgarne (Bouclé, Flammengarn, Raupenzwirn)	Natur- und Chemiefasergame Mono- und Multifilamente Stretchgame Stahldrähte Glasfaser	Natur- und Chemiefasergarne Mono- und Multifilamente Stretchgarne Stahldrähte	Natur- und Chemiefasergarne Mono- und Multifilamente Kevlar Glasfaser Carbonfaser	Natur- und Chemiefasergarne Mono- und Multifilamente Speziell für Bändchen 3–7 mm und für sehr flüchtige Ketten
Knüpfbereich	Ne	738,2–1,2	118,1-0,3	265,7–3	265–2	41,3-0,4	76,7–1,2
	Nm	1.250-2	200-0,5	450–5	450-3,5	70-0,7	130–2
	den	7-4.500	45–18.000	20-1.800	20-2.600	130-13.000	70–4.500
	dtex	8-5.000	50-20.000	22-2.000	22–2.900	145-14.000	76–5.000
Einfachknoten		•	•	-	•	-	•
Doppelknoten		_	-	•	•	•	-
Repetierautomatik		•	•	•	•	•	•
Knüpfarten		4	4	4 optional	3 optional	4 optional	2 (Kreuz/Kluppe optional)
Doppelfadenkontrolle (mit Kreuz)		•	•	•	•	•	-
Doppelfadenkontrolle (ohne Kreuz)		optional	-	-	_	_	-
Fadenbruchkontrolle		•	•	•	•	•	-
KnotControl		•	•	•	•	•	•
Knotenzähler		•	•	•	•	•	•

Neaving | DE | 04.2021